

SPECIFICHE TECNICHE MATRIX TT-1

Uscite Digitali

COASSIALE, OTTICO & AES/EBU

- PCM 16-24Bit / 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
- DSD 2.8MHz (DoP)

IIS LVDS

- PCM 16-32Bit / 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz
- DSD 2.82MHz, 3.07MHz, 5.64MHz, 6.14MHz, 11.29MHz, 12.29MHz, 22.58MHz, 24.58MHz

USB DAC

- Dipende dalle specifiche supportate dal dispositivo USB DAC connesso. Non superiore a PCM 32Bit/768kHz e DSD 24.58MHz.
- La porta USB DAC fornisce una potenza a bassa rumorosità massima di 5V/1A.

Rete

- **LAN:** 10/100/1000 Mbps
- **Wi-Fi:** 2.4 GHz / 5 GHz

USB

- **USB 3.0 x2**
La porta USB fornisce una potenza massima di 5V/1A.
Funziona con dispositivi conformi allo standard USB mass storage e supporta FAT, FAT32, exFAT e NTFS, ma non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi di memorizzazione.

Trigger

- **Trigger In:** DC 6-12V, <10mA
- **Trigger Out:** DC 12V, massimo 50mA

Estensione di Memoria

- Slot NVMe PCIe SSD M.2 (2280, 2260, 2240) x 1
La potenza massima fornita dallo slot di espansione è DC 3.3V/3A.
-

SPECIFICHE TECNICHE MATRIX TT-1

Specifiche di Alimentazione

AC Input

- Alimentatore a commutazione a tensione ampia
- Tensione di ingresso: AC 100V-240V 50/60Hz
- Consumo energetico: < 35W

DC Input

- Tensione di alimentazione esterna: DC 12V $\pm 10\%$
- Potenza esterna: superiore a 35W
- Connettore di alimentazione: diametro esterno 5.5mm; diametro interno 2.1mm (positivo per il centro, negativo per il guscio)

Peso e Dimensioni

- **Peso:** 2.76kg (6.08 libbre)
- **Dimensioni:**
 - Larghezza: 280 mm (11.02 pollici)
 - Profondità: 210 mm (8.27 pollici)
 - Altezza: 82 mm (3.23 pollici)

Accessori

- Cavo di alimentazione x1
- Materiale stampato x1